

## **Ausschreibungstext für 2-feldige Lichtsignalgeber LS 200**

---

Lichtsignalgeber LS 200 2-feldig in Modulbauweise

Für innerbetriebliche Anwendungen und Parkplatzsituationen

Schutzart IP 54

Gehäuse, Fronttüren und Streuscheiben aus Kunststoff-Spritzguss, Polycarbonat schlagfest, UV- und wetterbeständig.

Streuscheiben 200 (210) mm Rot/Grün eingefasst in Profilmidichtung, Schuten (Sonnenblenden)

Fronttüren mit Niro-Verschlussschrauben außerhalb der umlaufenden Türdichtung Scharnierbolzen Messing.

Gehäusefarben wählbar:

RAL 7032 (Kieselgrau) \*Standard\*

RAL 9005 (Schwarz)

RAL 6009 (Tannengrün)

Fronttür und Schuten Schwarz

LED-Module mit 12 V DC, 24 V DC oder 230 V AC,

homogenes Lichtfeld, LEDs sind nicht als einzelne Punkte sichtbar

Schutzart IP 65

Lichtstärke: >200 cd

Phantomlicht Klasse 5

Homogenität: besser 1:10

Temperaturbereich -40 bis +60 °C

Anschluss über verschraubte Federzug-Reihenklammern

Befestigungsarme mit Innenschrauben M8 arretierbar, für Mast- oder Wandmontage,

optionale Wandadapter mit Kabelverschraubung für Aufputzleitung,

optionaler Rohrstützen zum Aufsetzen auf 42 mm Rohr

Abmessungen ohne Befestigungsarme H x B x T ca. 525 x 260 x 353 mm

Abmessungen mit Befestigungsarmen H x B x T ca. 655 x 260 x 415 mm

Gewicht: ca. 3,95 kg (mit Befestigungsarmen)

### **Artikelnummern:**

Lichtsignalgeber rot/grün (24 V DC) Art.-Nr. 2402-1

Befestigungsarme Art.-Nr. 2320

Wandadapter Art.-Nr. 2331-k

### **Fabrikat:**

ROYER Signaltechnik GmbH

Werner-von-Siemens-Str. 2

30982 Pattensen

Telefon: (05101) 9196-0

Telefax: (05101) 9196-66

e-Mail: [info@royersignal.de](mailto:info@royersignal.de)

Internet: [www.royersignal.de](http://www.royersignal.de)